



## 安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008

第 1 页 共 14 页

LOCTITE AA 324 STRUCTURAL ADH 又名 324 SPEEDBONDER 50ML  
EN/CH/JP

安全技术说明书编号: 153503  
V001.7

修订: 16. 09. 2020

发布日期: 23. 04. 2021

### 第一部分 化学品及企业标识

**化学品中文名称:** LOCTITE AA 324 STRUCTURAL ADH 又名 324 SPEEDBONDER 50ML EN/CH/JP

**推荐用途:** 丙烯酸粘合剂

**制造商/进口商/分销商代表公司**

汉高粘合剂科技(上海)有限公司  
中国(上海)自由贸易试验区张衡路928号2B(即1幢)105室  
201204 中国上海市浦东新区

中国

电话: +86-21-2891 8000  
传真: +86-21-2891 5137  
电子邮件: ap-ua-psra.china@henkel.com

**生效日期:** 16. 09. 2020

**应急信息:** 应急电话: +86 21 2891 8311 (24小时)。

### 第二部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB 13690-2009 (化学品分类和危险性公示通则):

危险分类	危险类别	靶器官
易燃液体	类别 4	
皮肤腐蚀/刺激	类别 2	
严重眼损伤/眼刺激	类别 2A	
皮肤敏化作用	类别 1	
特异性靶器官系统毒性 一次性接触	类别 3	呼吸道刺激
急性危害水生环境	类别 2	
对水生环境有慢性危害	类别 3	

标签要素根据 GB 15258-2009 (化学品安全标签编写规定):

象形图



信号词:

警告

---

<b>危险性说明:</b>	H227 可燃液体。 H315 造成皮肤刺激。 H317 可能导致皮肤过敏反应 H319 造成严重眼刺激。 H335 可能引起呼吸道刺激。 H401 对水生生物有毒。 H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。
<b>预防措施:</b>	P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P264 处理后要彻底洗手 P271 只能在室外或通风良好之处使用。 P272 受污染的工作服不得带出工作场地。 P273 避免释放到环境中。 P280 戴防护手套，防护眼罩和防护面具。
<b>事故响应:</b>	P302+P352 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。 P304+P340+P312 如吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。 呼叫中毒控制中心或就医 P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。 P337+P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。 P362+P364 脱掉所有污染的衣服，清洗后方可重新使用。 P370+P378 在发生火灾时：用干砂，干粉或抗溶性泡沫灭火。
<b>安全储存:</b>	P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P403+P235 存放在通风良好的地方。保持低温。 P405 存放处须加锁。
<b>废弃处置:</b>	P501 在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，废弃处置内容物/容器。

第三部分 成分/组成信息

成分信息: 混合物  
根据 GB 13690-2009 公布的有害物质:

有害物成分 CAS-No.	含量	GHS 分类
甲基丙烯酸羟乙酯 868-77-9	20- < 30 %	皮肤腐蚀/刺激 2 H315 严重眼损伤/眼刺激 2A H319 皮肤敏化作用 1 H317
丙烯酸酯单体 专有组分	10- < 20 %	急性毒性 5; 经口 H303 皮肤腐蚀/刺激 3 H316 急性危害水生环境 2 H401 对水生环境有慢性危害 3 H412
甲基丙烯酸-β-羟丙酯 27813-02-1	1- < 10 %	严重眼损伤/眼刺激 2B H320 皮肤敏化作用 1 H317
过氧化苯甲酸叔丁酯 614-45-9	2.5- < 10 %	有机过氧化物 C H242 急性毒性 5; 经口 H303 急性毒性 4; 吸入 H332 急性毒性 5; 皮肤 H313 皮肤腐蚀/刺激 2 H315 皮肤敏化作用 1 H317 急性危害水生环境 1 H400 对水生环境有慢性危害 3 H412
丙烯酸 79-10-7	2.5- < 3 %	易燃液体 3 H226 急性毒性 4; 经口 H302 急性毒性 4; 吸入 H332 急性毒性 4; 皮肤 H312 皮肤腐蚀/刺激 1A H314 特异性靶器官系统毒性 一次性接触 3 H335 急性危害水生环境 1 H400 对水生环境有慢性危害 2 H411

只有那些根据 GB13690-2009 分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明 (H 词组) 代号的全文请参考第 16 部分“其他信息”。

#### 第四部分 急救措施

- 皮肤接触:** 用流动的水和肥皂清洗。涂润手霜。更换所有污染的衣服。必要时，看皮肤科医生。
- 眼睛接触:** 立即用大量流动水至少清洗10分钟。必要时寻求医生帮助。
- 吸入:** 移至新鲜空气处，如症状持续寻求医生帮助。
- 食入:** 漱口，给饮1~2杯水，不得催吐。  
寻求医生帮助。

#### 第五部分 消防措施

- 有害燃烧产物:** 异氰酸酯蒸气。  
见第10部分。
- 灭火剂:** 泡沫，灭火干粉，二氧化碳
- 灭火注意事项:** 受热分解。  
配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

#### 第六部分 泄漏应急处理

- 应急处理:** 避免与皮肤和眼睛接触。  
不得使产品排入下水道。  
穿戴防护设备。
- 消除方法:** 泄漏量小时，用纸、毛巾擦去，并置于容器中待进一步处置。  
泄漏量大时，使用惰性材料吸收，保存于密闭的容器中，待进一步处理。  
废弃物的处置参照第13部分。

#### 第七部分 操作处置与储存

- 操作注意事项:** 确保作业场所通风良好。  
参见第8部分的建议。
- 储存注意事项:** 避免明火。  
请参阅技术数据表


#### 第八部分 接触控制和个体防护

有害物成分	国家标准 GBZ 2.1- 2019	ACGIH	NIOSH	OSHA
丙烯酸	(经皮) 6 mg/m <sup>3</sup> TWA	2 ppm TWA		无

- 工程控制:** 提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。

- 呼吸系统防护:** 如通风条件不良, 配备合适的呼吸设备。  
适当的呼吸系统防护措施:  
过滤器类型: A
- 眼睛防护:** 密闭良好的安全护目镜。  
和/或  
面部防护
- 身体防护:** 穿戴适当的防护服。
- 手防护:** 防化学手套 (EN374)。对短期接触或溅射情况 (推荐: 防护系数最少2级, 按照EN374相应的渗透时间大于30分钟): 腈橡胶 (NBR;  $\geq 0.4$  mm厚度)。对较长的, 直接接触 (推荐: 防护系数为6级, 按照EN374相应的渗透时间大于480分钟): 腈橡胶 (NBR;  $\geq 0.4$  mm厚度)。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料, 或按照相似物质进行类推得出的。请注意在实际工作中, 防护手套的工作寿命可能显著的缩短, 低于EN374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素 (如温度) 确定的结果。如果有磨损和破缝, 应更换手套。
- 其他防护:** 用大量肥皂和水冲洗粘在皮肤上的污垢, 进行皮肤护理。不得吸入粉尘和蒸气。工作间隙和放工后, 应洗手。工作时不得饮食或抽烟。

推荐使用个人防护设备的象形图:



## 第九部分 理化特性

性状:	液体	外观:	无色
蒸发率:	无资料	气味:	特殊气味, 刺激性
pH 值:	无资料	熔点 (°C):	无资料
沸点 (°C):	$> 149$ °C ( $> 300.2$ °F)	密度:	$1.1$ g/cm <sup>3</sup>
相对蒸气密度 (空气=1):	无资料	饱和蒸气压 (kPa):	无资料
闪点 (°C):	$90$ °C ( $194$ °F)	引燃温度 (°C):	无资料
爆炸下限% (V/V):	无资料	爆炸上限% (V/V):	无资料
水中溶解度	微溶	粘度:	$10,000 - 20,000$ mPa. s
自燃温度:	无资料	可燃性::	无资料
辛醇/水分配系数:	无资料	分解温度:	无资料
VOC:	本体型胶粘剂 丙烯酸酯类 装配业 $< 80$ g/kg, GB 33372-2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量		

## 第十部分 稳定性和反应性

- 稳定性:** 稳定
- 避免接触的条件:** 受热分解。  
暴露于日光。  
正常储存和使用条件下保持稳定。
- 禁配物:** 与强酸反应。  
与强氧化剂反应。

---

<b>分解产物:</b>	刺激性蒸气。 碳氢化合物 碳氧化物。 加热分解时可有烟气产生。烟气含一氧化碳及其它有毒气体。 见第五部分。
<b>聚合危害:</b>	不会发生。

## 第十一部分 毒理学信息

### 毒理信息:

无实验室动物测试数据。

### 经口毒性:

急性毒性估计值 : > 5,000 mg/kg  
测试方法: 计算方法

### 吸入毒性:

急性毒性估计值 : > 10 mg/l  
接触时间: 4 h  
测试环境: 粉尘和喷雾  
测试方法: 计算方法

### 经皮毒性:

急性毒性估计值 : > 5,000 mg/kg  
测试方法: 计算方法

**其它信息:**

无资料

**急性毒性:**

有害物成分 CAS-No.	数值类型	值	接触途径	接触时间	生物种类	测试方法
甲基丙烯酸羟乙酯 868-77-9	LD50	> 5,000 mg/kg	经口 经皮		大鼠 家兔	未规定 未规定
	LD50	> 5,000 mg/kg				
丙烯酸酯单体 专有组分	LD50	3,160 mg/kg	经口 经皮		大鼠 家兔	未规定 未规定
	LD50	> 3,000 mg/kg				
甲基丙烯酸-β-羟丙酯 27813-02-1	LD50	> 2,000 mg/kg	经口 经皮		大鼠 家兔	世界经济合作与发展组织 准则 401 (急性经口毒性 ) 未规定
	LD50	> 5,000 mg/kg				
过氧化苯甲酸叔丁酯 614-45-9	LD50	4,838 mg/kg	经口 吸入 经皮	4 h	大鼠 未规定 大鼠	未规定 世界经济合作与发展组织 准则 436 (急性吸入毒性 : 急性毒性分类(ATC)法 ) 未规定
	LC50	1.01 mg/l				
	LD50	3,817 mg/kg				
丙烯酸 79-10-7	LD50	1,500 mg/kg	经口 吸入 吸入 经皮	4 h	大鼠 大鼠	BASF Test 世界经济合作与发展组织 准则 403 (急性吸入毒性 ) 专业判断 专业判断
	LC50	> 5.1 mg/l				
	急性毒性 估计值	11 mg/l				
	急性毒性 估计值	1,100 mg/kg				

**皮肤腐蚀/刺激:**

有害物成分 CAS-No.	结果	接触时间	生物种类	测试方法
丙烯酸酯单体 专有组分	mildly irritating		家兔	世界经济合作与发展组织 准则 404 (急性经皮刺激性/ 腐蚀性)
甲基丙烯酸-β-羟丙酯 27813-02-1	无刺激性	24 h	家兔	眼刺激性试验
丙烯酸 79-10-7	强腐蚀性	3 min	家兔	世界经济合作与发展组织 准则 404 (急性经皮刺激性/ 腐蚀性)

**严重眼睛损伤/刺激:**

有害物成分 CAS-No.	结果	接触时间	生物种类	测试方法
甲基丙烯酸羟乙酯 868-77-9	刺激性		家兔	眼刺激性试验
甲基丙烯酸-β-羟丙酯 27813-02-1	刺激性		家兔	眼刺激性试验
丙烯酸 79-10-7	腐蚀性	21 d	家兔	BASF Test

呼吸或者皮肤过敏:

有害物成分 CAS-No.	结果	测试类型	生物种类	测试方法
丙烯酸酯单体 专有组分	非致敏性	豚鼠最大 值试验	豚鼠	世界经济合作与发展组织 准则 406 (皮肤致敏)
丙烯酸 79-10-7	非致敏性	Skin painting test	豚鼠	未规定

微生物细胞突变:

有害物成分 CAS-No.	结果	研究方法	代谢作用/接触时 间	生物种类	测试方法
甲基丙烯酸羟乙酯 868-77-9	阴性的 阳性的 阴性的 阴性的	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) 体外哺乳动物细胞 染色体畸变试验 哺乳动物细胞基因 突变试验 bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)	有或没有 有或没有 有或没有 有或没有		世界经济合作与发展组织 准则 471 (细菌回复突变 试验) 世界经济合作与发展组织 准则 473 (哺乳类动物细 胞体外染色体畸变试验) 世界经济合作与发展组织 准则 476 (哺乳类动物细 胞体外基因突变试验) 世界经济合作与发展组织 准则 472 (基因毒理学: 大肠杆菌, 逆向突变试验)
甲基丙烯酸羟乙酯 868-77-9	阴性的	口服: 强饲法		大鼠	世界经济合作与发展组织 准则 474 (哺乳动物红细 胞微核试验)
丙烯酸酯单体 专有组分	阴性的 阴性的 阴性的	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) 体外哺乳动物细胞 染色体畸变试验	有或没有 有或没有 有或没有		世界经济合作与发展组织 准则 471 (细菌回复突变 试验) 世界经济合作与发展组织 准则 476 (哺乳类动物细 胞体外基因突变试验) 世界经济合作与发展组织 准则 473 (哺乳类动物细 胞体外染色体畸变试验)
甲基丙烯酸-β-羟丙酯 27813-02-1	阴性的 阴性的	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) 哺乳动物细胞基因 突变试验	有或没有 有或没有		世界经济合作与发展组织 准则 471 (细菌回复突变 试验) 世界经济合作与发展组织 准则 476 (哺乳类动物细 胞体外基因突变试验)
甲基丙烯酸-β-羟丙酯 27813-02-1	阴性的	口服: 强饲法		大鼠	世界经济合作与发展组织 准则 474 (哺乳动物红细 胞微核试验)
丙烯酸 79-10-7	阴性的 阴性的	哺乳动物细胞基因 突变试验 哺乳类动物细胞 DNA损害与修复/程 序外DNA合成体外 试验	有或没有 without		世界经济合作与发展组织 准则 476 (哺乳类动物细 胞体外基因突变试验) 世界经济合作与发展组织 准则 482 (基因毒理学: 哺乳类动物细胞DNA损害与 修复, 程序外DNA合成体外 试验)
丙烯酸 79-10-7	阴性的	口服: 强饲法		大鼠	世界经济合作与发展组织 准则 475 (哺乳动物骨髓 染色体畸变试验)



**重复剂量毒性:**

有害物成分 CAS-No.	结果	接触途径	接触时间/处理频率	生物种类	测试方法
甲基丙烯酸羟乙酯 868-77-9	NOAEL=100 mg/kg	口服: 强饲 法	once daily	大鼠	世界经济合作与发展组织 准则 422 (结合反复染毒 毒性研究的生殖发育毒性筛 选试验)
甲基丙烯酸-β-羟丙酯 27813-02-1	NOAEL=300 mg/kg	口服: 强饲 法		大鼠	世界经济合作与发展组织 准则 422 (结合反复染毒 毒性研究的生殖发育毒性筛 选试验)

**第十二部分 生态学信息**

**生态信息:**

禁止排入下水道、地表水、地下水。

**生态毒性:**

无资料。

**其他危害效应:**

无资料

**毒性:**

有害物成分 CAS-No.	数值类型	值	急性毒性研究	接触时间	生物种类	测试方法
甲基丙烯酸羟乙酯 868-77-9	LC50	> 100 mg/l	鱼类	96 h	青鳉鱼	世界经济合作与发展组织 准则 203 (鱼类, 急性毒性试验)
甲基丙烯酸羟乙酯 868-77-9	EC50	380 mg/l	Daphnia	48 h	大型蚤	世界经济合作与发展组织 准则 202 (蚤类急性活动抑制试验)
甲基丙烯酸羟乙酯 868-77-9	EC50	836 mg/l	Algae	72 h	羊角月芽藻 (新名称: 近头状伪蹄形藻)	世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生长抑制试验)
甲基丙烯酸羟乙酯 868-77-9	NOEC	400 mg/l	Algae	72 h	羊角月芽藻 (新名称: 近头状伪蹄形藻)	世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生长抑制试验)
甲基丙烯酸羟乙酯 868-77-9	EC0	> 3,000 mg/l	Bacteria	16 h	Pseudomonas fluorescens	其他准则:
丙烯酸酯单体 专有组分	LC50	1.79 mg/l	鱼类	96 h	斑马鱼	世界经济合作与发展组织 准则 203 (鱼类, 急性毒性试验)
丙烯酸酯单体 专有组分	EC50	> 2.57 mg/l	Daphnia	48 h	大型蚤	世界经济合作与发展组织 准则 202 (蚤类急性活动抑制试验)
丙烯酸酯单体 专有组分	EC50	2.66 mg/l	Algae	96 h	近头状伪蹄形藻	世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生长抑制试验)
丙烯酸酯单体 专有组分	NOEC	0.254 mg/l	Algae	96 h	近头状伪蹄形藻	世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生长抑制试验)
甲基丙烯酸-β-羟丙酯 27813-02-1	LC50	493 mg/l	鱼类	48 h	圆腹雅罗鱼	DIN 38412-15
甲基丙烯酸-β-羟丙酯 27813-02-1	EC50	> 143 mg/l	Daphnia	48 h	大型蚤	世界经济合作与发展组织 准则 202 (蚤类急性活动抑制试验)
甲基丙烯酸-β-羟丙酯 27813-02-1	EC50	> 97.2 mg/l	Algae	72 h	近头状伪蹄形藻	世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生长抑制试验)
甲基丙烯酸-β-羟丙酯 27813-02-1	NOEC	> 97.2 mg/l	Algae	72 h	近头状伪蹄形藻	世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生长抑制试验)
甲基丙烯酸-β-羟丙酯 27813-02-1	EC10	1,140 mg/l	Bacteria	16 h		未规定
过氧化苯甲酸叔丁酯 614-45-9	LC50	1.6 mg/l	鱼类	96 h	斑马鱼 (新名称: 斑马鱼)	世界经济合作与发展组织 准则 203 (鱼类, 急性毒性试验)
过氧化苯甲酸叔丁酯 614-45-9	EC50	11 mg/l	Daphnia	48 h	大型蚤	世界经济合作与发展组织 准则 202 (蚤类急性活动抑制试验)

过氧化苯甲酸叔丁酯 614-45-9	NOEC	0.72 mg/l	Algae	72 h	近头状伪蹄形藻	世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生长抑制试验)
过氧化苯甲酸叔丁酯 614-45-9	EC50	0.8 mg/l	Algae	72 h	近头状伪蹄形藻	世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生长抑制试验)
过氧化苯甲酸叔丁酯 614-45-9	EC10	6 mg/l	Bacteria	30 min	主要是生活污水的活性污泥	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
丙烯酸 79-10-7	LC50	27 mg/l	鱼类	96 h	虹鳟鱼 (新名称: 金鳟)	美国环境保护署有毒物质清单管理办公室 797.1400 (鱼类急性毒性试验)
丙烯酸 79-10-7	EC50	95 mg/l	Daphnia	48 h	大型蚤	美国环境保护署有毒物质清单管理办公室 797.1300 (水生无脊动物的急性毒性试验, 淡水蚤类)
丙烯酸 79-10-7	EC10	0.03 mg/l	Algae	72 h	栅藻 (被称为绿藻)	欧盟 方法 C.3 (藻类抑制试验)
丙烯酸 79-10-7	EC50	0.13 mg/l	Algae	72 h	栅藻 (被称为绿藻)	欧盟 方法 C.3 (藻类抑制试验)
丙烯酸 79-10-7	EC20	900 mg/l	Bacteria	30 min	活性污泥, 生活污水	ISO 8192 (Test for Inhibition of Oxygen Consumption by Activated Sludge)

持久性和降解性:

有害物成分 CAS-No.	结果	接触途径	降解性	测试方法
------------------	----	------	-----	------

甲基丙烯酸羟乙酯 868-77-9	快速生物降解性	需氧的	92 - 100 %	世界经济合作与发展组织 准则 301 C (快速生物降解性: 改进的MITI试验(I))
丙烯酸酯单体 专有组分	快速生物降解性	需氧的	70 %	世界经济合作与发展组织 准则 310 快速生物降解性二氧化碳产生试验(密闭瓶顶空法)
甲基丙烯酸-β-羟丙酯 27813-02-1	快速生物降解性	需氧的	94.2 %	世界经济合作与发展组织 准则 301 E (快速生物降解性: 改进的OECD筛选试验)
过氧化苯甲酸叔丁酯 614-45-9	快速生物降解性	需氧的	70 %	世界经济合作与发展组织 准则 301 D (快速生物降解性: 密闭瓶试验)
丙烯酸 79-10-7	固有生物降解性	需氧的	100 %	世界经济合作与发展组织 准则 302 B (固有生物降解性: 赞恩-惠伦斯/EMPA试验)
丙烯酸 79-10-7	快速生物降解性	需氧的	81 %	世界经济合作与发展组织 准则 301 D (快速生物降解性: 密闭瓶试验)

**生物富集/土壤中迁移性:**

有害物成分 CAS-No.	LogPow	生物富集因子	接触时间	生物种类	温度	测试方法
甲基丙烯酸羟乙酯 868-77-9	0.42				25 ° C	世界经济合作与发展组织 准则 107 (分配系数(正辛醇/水), 摇瓶法)
丙烯酸酯单体 专有组分		37	56 day	斑马鱼	24 ° C	世界经济合作与发展组织 准则 305E (生物富集: 流水式鱼类试验)
丙烯酸酯单体 专有组分	5.09					世界经济合作与发展组织 准则 117 (分配系数(正辛醇/水), 高效液相色谱法)
甲基丙烯酸-β-羟丙酯 27813-02-1	0.97				20 ° C	未规定
过氧化苯甲酸叔丁酯 614-45-9	3.00				25 ° C	世界经济合作与发展组织 准则 117 (分配系数(正辛醇/水), 高效液相色谱法)
丙烯酸 79-10-7		3.16				QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
丙烯酸 79-10-7	0.46				25 ° C	世界经济合作与发展组织 准则 107 (分配系数(正辛醇/水), 摇瓶法)

**第十三部分 废弃处置**

**产品处置:** 根据当地及国家法规进行废弃处置。

**污染包装处置:** 使用后, 含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物, 在指定的废物处理场所废弃处置。

**第十四部分 运输信息**

**危险货物道路运输规则:**  
不属危险货物。

**海运IMDG分类:**

不属危险货物。

**空运IATA分类:**  
不属危险货物。

**运输注意事项:** 交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或在运输时被损坏。

## 第十五部分 法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过，2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订通过）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修正）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过，2014年4月24日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过）；

《危险化学品安全管理条例》（2013年12月4日国务院第32次常务会议通过）

《安全生产许可证条例》（2014年7月29日国务院第54次常务会议通过）。

## 第十六部分 其他信息

**填表时间:** 23.04.2021  
**填表部门:** 中国区产品安全和法规事务

**免责声明:**

该安全技术说明书仅依照中国的法律法规要求编写。它提供了该化学品在安全、健康和环境保护等方面的信息，推荐了防护措施和紧急情况下的应对措施。本文中所含的信息不保证任何其它的产品特性。对于任何其它管辖区或国家的基本法律及出口法律的合规要求，不提供任何的保证。请在出口前确认该安全技术说明书提供的信息是否符合贸易双方所在管辖区的基本法律或其它法律要求。请联系汉高产品安全和法规事务部门获得额外帮助。本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求的角度描述产品，不承担任何其他特性。本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉高产品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

**其他:**

**第三部分词组代号解释如下:**

H226 易燃液体和蒸气。  
H242 遇热可能起火。  
H302 吞咽有害。  
H303 吞咽可能有害。  
H312 皮肤接触有害  
H313 接触皮肤可能有害。  
H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。  
H315 造成皮肤刺激。  
H316 对皮肤有轻度刺激。  
H317 可能导致皮肤过敏反应  
H319 造成严重眼刺激。  
H320 造成眼刺激。  
H332 吸入有害。  
H335 可能引起呼吸道刺激。  
H400 对水生生物毒性极大。  
H401 对水生生物有毒。  
H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。  
H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。